


# Einachsskipper Ribaltabili monoasse



## Serie K - KT

Anhängertyp Tipo rimorchio	Gesamtgewicht Peso compl. omologato (kg)	Tara * Tara * (kg ca.)	Brückenmaß / Misura pianale (cm)						Bordwand H Sponda H	Brückenhöhe standart ca. Altezza pianale standart ca.	Reifen-typ Tipo pneum.	PR Tele	Optional Reifen Pneumatici optional	
			Länge / Lunghezza	Breite / Larghezza										
				140	150	170	180	200	220					
K 24 24	2400	470	240	•	•					30	70	B		A - C
K 30 24 <i>Neuheit / Novità 2008</i>	3000	600	240	•	•	•				30	73	B		A - C
K 30 28	3000	725	280	•	•					35	73	B		A - C
						•	•				77	C	10	B - C - D - H
K 37 28 <i>Neuheit / Novità 2008</i>	3700	780	280	•	•					35	77	C		
						•	•				77	C	10	D - H
K 44 28 <i>Neuheit / Novità 2008</i>	4400	800	280	•	•					35	77	C		
						•	•				77	C	14	D - H
K 40 32	4000	950	320	•	•	•				35	78	C	14	D - H
K 48 32	4800	1000	320	•	•	•	•			40	78	C	18	D - F - H
K 50 35	5000	1030	350	•	•	•	•			40	78	C	18	
		1115	350			•	•	•			88	D	16	C - F - G - H - J - M - N
K 60 35	6000	1100	350	•	•	•	•			40	78	C	18	
		1200	350			•	•	•			88	D	16	C - F - G - H - M - N
K 60 40	6000	1480	400	•	•	•				40	78	C	18	
		1550	400			•	•	•	•		88	D	16	C - G - H - J - M - N

Änderungen vorbehalten / Salvo variazioni

\* Tara: mit Triebachse ca. +200 kg  
Tara: con asse motrice ca. +200 kg

Brückenbreite 160 cm auf Anfrage!

Die in den Tabellen eingetragenen Daten entsprechen den Serienmodellen. Bei Optionalmodellen können sich diese Werte ändern.

Larghezza pianale 160 cm su richiesta!

I dati riportati nella tabella corrispondono ai modelli di serie.  
Per i modelli in optional i dati possono cambiare.

## Verschiedene Reifenmaße zur Auswahl / Vari pneumatici a scelta

Steinschutz/salvasassi

Weitere Reifenmaße auf Anfrage.  
Altre misure pneumatici su richiesta.




Reifen / Ruota	23x10,5-12	225/70R15	10,0/75-15,3	13,0/55-16	11,5/80-15,3	15,0/55-17L	400/60-15,5Tm	19,0/45-17	225/70R15	215/75-17,5
Ø cm	590	700	730	760	830	860	880	870	700	780
Breite / Largh. (cm)	250	228	280	330	300	400	414	500	500	500
Min. Brückenbreite Largh. min. pianale	140	140	140	160	160	180	180	180	180	180

Änderungen vorbehalten! Salvo variazioni!

\* bei Triebachse nicht möglich / non fornibile con asse motrice

# Tandemachskipper Ribaltabili assali tandem



## Serie K - KT

Anhängertyp Tipo rimorchio	Gesamtgewicht Peso compl. omologato (kg)	Tara Tara (kg ca.)	Brückenmaß / Misura pianale (cm)								Bordwand H Sponda H	Brückenhöhe standart ca. Altezza pianale standart ca.	Reifen- typ Tipo pneum.	PR Tele	Optional Reifen Pneumatici optional	
			Länge / Lungh.	Breite / Larghezza												
K 50 35TD	5000	1150	350	•	•	•	•					40	75	B		C - H
K 60 35TD	6000	1200	350	•	•	•	•	•				40	82	C	10	B - H - J
K 60 40TD	6000	1570	400	•	•	•	•					40	82	C	10	B
		1640	400			•	•	•				40	90	D	16	B - F - H - J - M - N
K 80 40	8000	1650	400	•	•	•						40	82	C	14	
		1750	400				•	•	•			50	90	D	16	C - F - G - H - J - M - N
K 100 40	10000	1900	400			•	•	•	•	•		50	90	D	16	F - G - H - J - M - N
K 100 47	10000	2550	470					•	•	•	•	50	95	F	14	C - D - G - J - M - N
K 120 47	12000	2770	470					•	•	•	•	50	95	G*	14	M - N
K 140 47	14000	2870	470					•	•	•	•	50	98	G*	14	M - N

Änderungen vorbehalten / Salvo variazioni

Brückenbreite 160 cm auf Anfrage!

Larghezza pianale 160 cm su richiesta!

\* Mit Profil Rad F  
Con profilo ruota F

Die in den Tabellen eingetragenen Daten entsprechen den Serienmodellen. Bei Optionalmodellen können sich diese Werte ändern.

I dati riportati nella tabella corrispondono ai modelli di serie.  
Per i modelli in optional i dati possono cambiare.

## Verschiedene Reifenmaße zur Auswahl / Vari pneumatici a scelta

Steinschutz/salvasassi

Weitere Reifenmaße auf Anfrage.  
Altre misure pneumatici su richiesta.



Reifen / Ruota	23x10,5-12	225/70R15	10,0/75-15,3	13,0/55-16	11,5/80-15,3	15,0/55-17L	400/60-15,5Tm	19,0/45-17	225/70R15	215/75-17,5
Ø cm	590	700	730	760	830	860	880	870	700	780
Breite / Largh. (cm)	250	228	280	330	300	400	414	500	500	500
Min. Brückenbreite Largh. min. pianale	140	140	140	160	160	180	180	180	180	180

Änderungen vorbehalten! Salvo variazioni!

\* bei Triebachse nicht möglich / non fornibile con asse motrice