

Seilwinden TAJFUN

Verricelli forestali TAJFUN

Tajfun Vi offre una gamma completa di verricelli forestali (con attacco a tre punti) da 3,5 t a 10,5 t di forza di tiro con equipaggiamento meccanico (EGV 35 A - EGV 85 A) e con comandi elettro-idraulici (EGV 45 AHK - EGV 105 AHK).

In piú i verricelli EGV 105 AHK e DGV 2x55AHK sono equipaggiati di una trasmissione primaria con **ingranaggi a bagno d'olio**. Inoltre tutti i verricelli idraulici (serie AHK) possono essere dotati di comando radioguida (vedi accessori).

Wir bieten Ihnen ein komplettes Programm an Dreipunkt-Forstseilwinden von 3,5 t bis 10,5 t Zugkraft in mechanischer (EGV35A – EGV85A) und hydraulischer Ausführung (EGV45AHK – EGV105AHK). Weiters erfolgt bei den Seilwinden EGV105AHK und DGV2x55AHK die Kraftübertragung über ein **Zahnradgetriebe im Ölbad**. Alle Seilwinden mit elektro-hydraulischer Steuerung (Serie AHK) können zusätzlich mit einer Funkfernsteuerung (siehe Zubehör) ausgestattet werden.

Tipo Typ	Forza di tiro omologata "GS" Zugkraft „GS“ geprüft kg	Forza frenante Bremsleistung kN	Moltiplicazione Übersetzungsverhältnis	Velocità di trazione Seilgeschwindigkeit	Capienza fune Max. Seilaufnahme	Potenza trattore Traktorleistung	Larghezza scudo Schildbreite cm	Profondità Länge cm	Alt. senza protezione Höhe ohne Schutzgitter cm	Cat. attacco 3 punti Kat. Anhängung	Peso Gewicht kg ca.
EGV 35 A	3500	44	1 : 7,5	0,6 - 1,2 m/s	Ø 9 mt. 100	16 - 30 PS	122	49	120	I - II	220 kg
EGV 45 A EGV45AHK	4500	56	1 : 8,9	0,42 - 1,1 m/s	Ø 9 mt. 120 Ø 10 mt. 100	24 - 47 PS	140	53	126	I - II	300 kg
EGV 55 A EGV 55AHK	5500	69	1 : 8,9	0,42 - 1,1 m/s	Ø 9 mt. 130 Ø 10 mt. 115	40 - 54 PS	150	57	151	I - II	340 kg
EGV65A EGV65AHK	6500	81	1 : 10,8	0,5 - 1,0 m/s	Ø 10 mt. 160 Ø 11 mt. 140 Ø 12 mt. 110	54 - 90 PS	166 *	67	166	II - III	480 kg
EGV85A EGV85AHK	8500	106	1 : 10,6	0,5 - 1,1 m/s	Ø 11 mt. 160 Ø 12 mt. 140 Ø 14 mt. 100	75 - 120 PS	180 *	68	171	II - III	540 kg
EGV105AHK	10500	131	1 : 12,1	0,49 - 1,06 m/s	Ø 12 mt. 200 Ø 14 mt. 150	> 108 PS	195	78	192	III	760 kg
DGV2x55AHK Doppeltrommel Doppiotamburo	2x5500	69	1 : 9,1	0,5 - 1,1 m/s	Ø 9 mt. 130 x2 Ø 10 mt. 110 x2	68 - 95 PS	198	65	162	II	600 kg

* auf Anfrage auch breiteres Schild
* su richiesta con scudo piú largo di 15 cm

Tutti i verricelli Tajfun rispettano le normative Europee di sicurezza **CE** e sono stati collaudati da vari istituti europei di meccanica forestale.

Inoltre hanno anche ottenuto la certificazione GS (Sicurezza Collaudata) in Germania.

Meta essenziale per noi é la qualità del prodotto e il servizio al cliente. Garantiamo a tutti i clienti interventi qualificati e tempestivi da parte di tecnici da noi istruiti e con la fornitura di pezzi di ricambio originali.

Alle Tajfun Seilwinden entsprechen nicht nur den Europäischen **CE** - Sicherheitsrichtlinien, sondern auch den weitaus strengeren GS-Normen (Geprüfte Sicherheit) in Deutschland.

Sie sind zudem noch von verschiedenen Europäischen Instituten für Forsttechnik geprüft worden.

Für uns ist Qualität und Service am Kunden oberstes Ziel. Wir garantieren unseren Kunden schnellstmögliche Eingriffe von unserem technisch geschulten und qualifizierten Personal, unter Verwendung von originalen Ersatzteilen.

