

**PROFI-FORSTANHÄNGER MIT TRIEBBACHSE**  
**RIMORCHI FORESTALI PROFESSIONALI CON ASSE MOTORICE**

**SCHWARZ**  
 ANHÄNGER UND FORSTMASCHINEN  
 RIMORCHI E MACCHINE FORESTALI

**SERIE TF**

TYP TIPO	Zulässiges Gesamtgewicht Peso compl. omologato	Tara (kg ca.)	Brücken- länge Lungh. pianale L	Rungen- anzahl Numero stanti	Rungenbreite außen Larghezza stanti esterna		Achsen Nr. Assali n.	Rungenhöhe Alt. stanti cm S	Ladehöhe Alt.pianale cm ca. H	Reifenmaß Misura pneumatici	PR Tele	Optional Reifen (siehe Tabelle) Ruote Optional (vedi tabella)
					cm 210	cm 220						
TF 60 40	6.000 KG	1.350	350 cm	4	X	X	1	135	78	15.0/55 - 17	18	H - D - J
TF 60 40 TD	6.000 KG	1.450			X	X						
TF 60 47 EXPORT	6.000 KG	1.500	400 cm	6	X	X	1	135	78	15.0/55 - 17	18	H - D - J
TF 100 47	10.000 KG	1.800			X	X						
TF 120 47	12.000 KG	2.450			X	X	2	135	78	15.0/55 - 17	18	J
TF 140 47	14.000 KG	2.650			X	X						

Alle Anhänger bis 5 t sind in Italien serienmäßig mit mechanischer Bremse und von 6 - 14 t mit hydraulischer Bremse (am vorgesehenen Traktorventil anzuschließen) zugelassen. Andere Bremssysteme sind als Zubehör erhältlich.

Tutti rimorchi fino a 5 t sono omologati di serie confreno meccanico, mentre da 6 a 14 t sono omologati con il freno idraulico (da innestare direttamente all'apposita valvola del trattore).





Altri tipi di freno sono disponibili come accessori.

**Weitere Serienausstattung:**

- » Verstärkter Rahmenbau für Kranmontage (je nach Kranmodell)
- » Federung „Cantilever“ (Einachser Federung auf Anfrage)
- » speziell gebogene Holzrungen
- » starkes Schutzgitter vorne
- » Tiefer Schwerpunkt
- » Höhenverstellbares Anhängerauge
- » Stützwinde
- » Geschützte Lichtanlage

**Equipaggiamento di serie:**

- » telaio rinforzato per montaggio gru (a seconda del tipo di gru)
- » balestre tipo "Cantilever" (per monoasse balestre su richiesta)
- » stanti speciali sagomati
- » robusta rete di protezione anteriore
- » baricentro basso
- » occhione spostabile in altezza
- » piede d'appoggio con piastra
- » impianto luci ben protetto

VERSCHIEDENE REIFENMASSE ZU AUSWAHL  VARI PNEUMATICI A SCELTA	Straßenprofil - Profilo stradale ↓ ↑ Triebachsprofil - Profilo intagliato			
				
Reifen / Ruota	13,0/55 - 16	15,0/55 - 17L	19,0/45 - 17	215/75 - 17,5
Ø cm	750	860	870	780
Breite Largh. (cm)	320	400	500	500
Min. Brückenbreite Largh. min. pianale	150	160	180	180

Alle Fotos sind figurativ und nicht bindend  
tutte le foto sono solo rappresentative e non vincolanti