

EINACHS-DREISEITENKIPPER MIT FORSTKRAN
RIMORCHI RIBALTABILI MONOASSE CON GRU FORESTALE

SERIE KTF

SCHWARZ

ANHÄNGER UND FORSTMASCHINEN
 RIMORCHI E MACCHINE FORESTALI

TYP TIPO	Zulässiges Gesamtgewicht Peso compl. omo- logato	Tara* (kg ca.)	Brücklänge Lungh. pianale L	Brückenbreite außen ** Larghezza pianale esterna **				Wandhöhe Alt. sponde cm S	Ladehöhe Alt. pianale cm ca. H***	Reifenmaß Misura pneumatici	PR Tele	Optional Reifen (siehe Tabelle) Ruote Optional (vedi tabella)
				170	180	200	210					
KTF 48 32	4.800 KG	1320	280 cm	X	X			40	78	10.0/75 - 15,3	18	H - D
KTF 58 32	5.800 KG	1420		X	X				80	13.0/55 - 16	14	C - D
KTF 50 35	5.000 KG	1500	320 cm	X	X			40	80	13.0/55 - 16	18	C - D - F
KTF 60 35	6.000 KG	1550		X	X				80	13.0/55 - 16	18	D - H - F
		1650				X			90	15.0/55 - 17	18	H - N
KTF 60 40	6.000 KG	1700	350 cm		X	X		40	90	15.0/55 - 17	18	D - H - N
KTF 60 47 EXPORT	6.000 KG	1900	400 cm		X	X	X	40	90	15.0/55 - 17	18	D - N - J

Für alle Modelle mit Triebachse beginnt die Modellbezeichnung mit KT; TARA ca. + 200 kg

Per tutti i modelli con asse motore la denominazione inizia con KT; TARA: ca. + 200 kg

* ohne Kran

* senza gru

** die angegebene Brückenbreite und Brücklänge wird an der Außenseite der Bordwand bemessen. Für die Innenmaße müssen somit von der angegebenen Brückenbreite und Länge 6 cm abgezogen werden. Für die Maximalbreite müssen 6 cm dazu berechnet werden.

** la larghezza e lunghezza pianale indicata corrispondono alla misura esterna della sponda. Per rilevare la misura utile interna si deve detrarre 6 cm. Se invece si vuole rilevare la misura massima esterna, si deve aggiungere 6 cm alla larghezza indicata.

*** Die Brückenhöhe bezieht sich auf das angegebene Reifenmaß und ändert sich je nach Reifendurchmesser

*** La altezza pianale si riferisce alle ruote standard e cambia con altri tipi di ruote

Alle Anhänger bis 5 t sind in Italien serienmäßig mit mechanischer Bremse und von 6 - 14 t mit hydraulischer Bremse (am vorgesehenen Traktorventil anzuschließen) zugelassen. Andere Bremssysteme sind als Zubehör erhältlich.

Tutti rimorchi fino a 5 t sono omologati di serie confreno meccanico, mentre da 6 a 14 t sono omologati con il freno idraulico (da innestare direttamente all'apposita valvola del trattore).

Altri tipi di freno sono disponibili come accessori.

**VERSCHIEDENE
REIFENMASSE ZU
AUSWAHL**
**VARI PNEUMATICI
A SCELTA**

Straßenprofil - Profilo stradale ↓ ↑ Triebachsprofil - Profilo intagliato



Reifen / Ruota	13,0/55 - 16	15,0/55 - 17L	19,0/45 - 17	215/75 - 17,5
Ø cm	750	860	870	780
Breite Largh. (cm)	320	400	500	500
Min. Brückenbreite Largh. min. pianale	150	160	180	180

Alle Fotos sind figurativ und nicht bindend
 tutte le foto sono solo rappresentative e non vincolanti